

17081CHR

Cârlig aspect cromat Command™


1 cârlig + 2 benzi dublu adezive/ pachet

APLICĂ. SUSȚINE. NU DISTRUGE SUPRAFETELE.


INSTRUCȚIUNI DE MONTARE



1. Curățați cu alcool sanitar (Izopropilic) suprafața pe care se va aplica cârligul. Ștergeți cu o lavetă pentru a usca bine.



2. Îndepărtați protecția de culoare roșie de pe banda adezivă și aplicați pe cârlig. Orientați în jos capătul rotunjit al benzii. Presați uniform și ferm.



3. Îndepărtați folia protectoare de culoare neagră a benzii adezive și lipiți pe suprafața dorită. Presați ferm și continuați timp de 30 secunde.

ATENȚIE

Folosiți pe suprafețe cu temperaturi cuprinse între 10°C și 40°C.


Nu folosiți pe suprafețe delicate sau tapetate.

Respectați greutatea maximă de susținere specificată pe ambalaj


Nu folosiți cârligele Command™ pentru suspendarea obiectelor deasupra patului.

Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru momentul îndepărtării sau refolosirii produsului.


ÎNDEPĂRTARE/REFOLOSIRE



1. Îndepărtați cârligul trăgând ușor în sus. Pe perete va rămâne suportul de plastic.



2. Pentru evitarea accidentarilor, fixați suportul între degetul mare și arătător.



3. Îndepărtați cârligul prin întinderea constantă și ușoară a benzii adezive cel puțin 30 cm, până când cârligul se dezipește total de pe suprafață (perete).

Nu trageți banda înspre dumneavoastră. Pericol de accidentare sau de rupere a benzii înainte de desprinderea completă de pe perete.



Importator

3M Romania SRL Str. Menuetului 12, Corp D, Et. 3, București. Tel. 021 2028000

Vizitați www.command.com pentru mai multe informații legate de folosirea/îndepărtarea și refolosirea produselor Command™.

Ambalat de 3M Polonia. Fabricat în China.

Sarcină maximă: 1.3 kg / Culoare: Gri metalizat